

RDM530 RFID-lezer ondersteunt ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092 standaardkaarten. Het maakt verbinding met de pc-machine en het apparaat via RS232, USB, TCP/IP of draadloze WIFI-interface. Er wordt een Free Software Development Kit geleverd voor de tweede integratie. De RDM530-lezerset is een noodzakelijk front-end verwerkingsapparaat voor het ontwikkelen van contactloze kaarten gerelateerde applicatieproducten en systeemintegratie. Het wordt veel gebruikt op het gebied van smartcardbeheersystemen.

Product Specificaties:

product type	HF 13,56 MHz RFID-lezer
Materiaal	buikspieren
Maat	100 mm * 100 mm * 27 mm
Frequentie	13,56 MHz
Protocol	ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B, ISO/IEC15693
Ondersteuningskaart	Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare desfire, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, enz.
Leesbereik	>5CM□Depends on the label size□
Communicatie-interface	RS232, USB-UART/USB-HID
Energieverbruik	Gelijkstroom 5V(±5%)
Accessoires	USB (RS232) kabel, schijf (SDK, demo, gebruikershandleiding)
Toepassingen	E-overheid, bankieren en betalen, elektronische medische zorg, cyberbeveiliging, toegangscontrole, portemonnee en bonuspunten, openbaar vervoer, enz.
Details over de verpakking	Lezer wordt beschermd door een plastic zak in een kartonnen doos, 1 stuk per doos, doosgrootte: 17 * 12 * 6 cm
Doorlooptijd	Verzending binnen 5 dagen na betaling

Product Afbeelding:



Small size,
Easy to operate

Protected by plastic bag
into carton box

