

UHF RFID-handheldlezer Inleiding:

uhf rfid handheld-lezer kan het Android-besturingssysteem ondersteunen, dat uhf RFID-functie kan bieden waaruit klanten kunnen kiezen. Volgens het ergonomische ontwerp neemt het de externe antenne over, met een klein en delicaat uiterlijk, hoge robuustheid, eenvoudige bediening, gemakkelijk mee te nemen, hoge flexibiliteit, geschikt voor werken onder verschillende omgevingsomstandigheden. Hoofdzakelijk gebruikt in logistiek, asset management, warehousing management, bibliotheekbeheer, financieel escortbeheer, productiebeheer, ticketbeheer en andere gebieden.



Kenmerken van de UHF RFID-handlezer:

Het apparaat is compact en draagbaar, met zowel fysieke als virtuele toetsenborden en flexibele configuratie

Hoge nauwkeurigheid en lange leesafstand

Elke lees- en schrijffunctie voor RFID-frequenties is optioneel

Gediversifieerde draadloze communicatiefunctie

Krachtige barcodescanfunctie

Snel opladen

Zeer efficiënte bedieningsstijl

Robuust ergonomisch, overmolding ontwerp met extreem stabiel



Specificaties UHF RFID-handlezer:

Basisparameter	
Maat	170 mm × 85 mm × 23 mm
Gewicht	Ongeveer 400 g
Weergave	5-inch IPS HD-scherm, resolutie 720×1280
Touch screen	Industrieel multi-touch capacitief scherm
Uitbreidingslot	1SIM, 2PSAM
Communicatie-interface	USB2.0, 3,5-stekker oplaadinterface
Audio	Stemuitzending
Indicatielampje	Netwerkindicator, oplaadindicator
Sleutel	Cijfertoetsenbord, scantoets, functietoets
Camera (optioneel)	8 megapixel camera aan de achterzijde met flitser en autofocusfunctie
Zaklamp	LED-verlichting met laag vermogen, gebruikt in noodgevallen
GPS	Ingebouwd GPS-globaal positioneringssysteem, bereikfout ± 5m
Prestatieparameter	
CPU	Quad-core 64-bit Cortex-A53
Geheugen	RAM: 2 GB, ROM: 16 GB
Besturingssysteem	Android 7
Uitbreiding	Ondersteunt maximaal 32GMicroSD-kaarten
Data communicatie	
4G	TDD-LTE-band 38/39/40
3G	WCDMA(850/1900/2100MHz)
WIFI	2.4G/5G, voldoen aan IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth	Bluetooth4.0
Werkomgeving	
Bedrijfstemperatuur	-20°C~50°C
Bewaar temperatuur	-20°C~70°C

Mate van bescherming	IP65
Batterijprestaties	
Batterij capaciteit	8000 mAh polymeer-lithiumbatterij
Standby-tijd	360 uur wanneer de draadloze communicatie en andere functies worden uitgeschakeld
Bedrijfstijd	10 uur of meer (volledig opgeladen)
Laadtijd	<4,5 uur
Barcodescannen (optioneel)	
1D-streepjescode	Code 39, Code 93, Code128, Codebar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF14, UCC/EAN-128, ITF25, Matrix 25, EAN-128, ISBN enz.
2D-streepjescode	PDF417, MicroPDF417, Composiet, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR-code, Micro QR-code, Aztec, MaxiCode, Postcodes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal etc
RFID (optioneel)	
UHF	ETSI:865~868MHz, FCC:902~928MHz Werkprotocol: ISO18000-6C Leesafstand: 0~7m (bereiken zijn afhankelijk van tags en omgeving) Antibotsing (optioneel): 200 stks/s Uitgangsvermogen: 0~30dBm/2W
HF	Werkfrequentie: 13,56 MHz Werkprotocol: ISO14443A&ISO15693 Leesafstand: 0 ~ 7 cm (bereiken zijn afhankelijk van tags en omgeving)
LF	125 kHz/134,2 kHz
PSAM	2PSAM
HF (CPU-KAART)	Lezen en schrijven, werk alleen met PSAM
Actieve 2.45G (aangepast)	Leesafstand: 200 m, 200 stuks/tijd lezen

Barcode Scanner



UHF RFID reader







IP65 protection standard

Drop Specifications 5ft./1.5 m drop to concrete across the operating
Operating Temperature-20C~50°C
storage temperature-20C~70°C



UHF draagbare RFID-lezertoepassing:



Gerelateerde producten:

