

UHF RFID Handheld Reader Inleiding:

Deze handheld uhf rfid-lezer kan het Android-besturingssysteem ondersteunen, dat een hoogfrequente, ultrahoge frequentie RFID-functie kan bieden die klanten kunnen kiezen. Volgens het ergonomische ontwerp is het keurt de ingebouwde antenne goed, met een klein en delicaat uiterlijk, hoge robuustheid, eenvoudige bediening, gemakkelijk mee te nemen, hoge flexibiliteit, geschikt om onder verschillende te werken milieu omstandigheden. Hoofdzakelijk gebruikt in logistiek, activabeheer, magazijnbeheer, bibliotheekbeheer, financieel escortbeheer, productiebeheer, ticket management en andere gebieden.



Kenmerken van de UHF RFID-handlezer:

Het apparaat is compact en draagbaar, met zowel fysieke als virtuele toetsenborden en flexibele configuratie

Android 7-systeem, quad-core high-speed processor

Elke RFID-frequentie lees- en schrijffunctie optioneel;

Gediversifieerde draadloze communicatiefunctie

Krachtige scanfunctie voor streepjescodes



Specificaties UHF RFID-handlezer:

Basisparameter:	
Maat:	170 mm × 85 mm × 23 mm
Gewicht:	ongeveer 380g
Scherm weergeven:	5-inch IPS high-definition scherm, resolutie 720×1280
Touch screen:	Industrieel multi-touch capacitief scherm
Uitbreidingslot:	1 SIM-kaartsleuf, 2 PSAM-kaartsleuven, 1 MicroSD(TF)-kaartsleuf
Communicatie-interface:	USB2.0-apparaatinterface met hoge snelheid, oplaadinterface voor 3,5-sticks;
Spraakuitzending:	Ondersteund
Indicatielampje:	Netwerkindicator, oplaadindicator
Toetsenbord:	Scantoets, functietoets
Camera (optioneel):	Achter 8 miljoen camera met flitser, autofocusfunctie
Zaklamp:	Low power LED-verlichting, gebruik in noodgevallen
GPS navigatie:	Ingebouwd GPS wereldwijd positioneringssysteem, het foutbereik ± 5m
Prestatieparameter	
PROCESSOR:	Quad-core 64 bit Cortex-A53
Opslag:	RAM: 2GB, ROM: 16GB
Besturingssysteem:	Android 7
Uitgebreid geheugen:	Ondersteuning 32G MicroSD-kaart
Data communicatie	
4G:	TDD-LTE-band 38/39/40, FDD-LTE-band 1, 2, 3, 4, 7
3G:	WCDMA (850/1900/2100 MHz)

WIFI:	2.4G/5G-netwerk, in overeenstemming met IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth:	Bluetooth4.0
Werkomgeving:	Bedrijfstemperatuur: -20°C~50°C Opslagtemperatuur: -20°C~70°C Robuustheid: IP65
Batterijprestaties	
Batterij capaciteit:	4500mAh polymeer lithiumbatterij
Standby-tijd:	Schakel de draadloze communicatie uit en andere functies kunnen 320 uur aan;
Werktijd:	12 uur of meer (1 volledige lading)
Oplaadtijd:	Minder dan 4,5 uur
Barcodescanner (optioneel):	[1D laser barcodescanner] Honeywell N431X/ of andere [1D laserbarcodescanner] Honeywell-6603/NLS-EM3396/NLS-EM3296
RFID (optioneel):	
UHF:	0~2m, ISO 18000-6C ondersteund; HF: 0~7cm (afhankelijk van tags en antennes), ISO14443A/ISO15693; LF: 125 kHz/134,2 kHz
PSAM:	2 PSAM-kaartsleuven
HF(CPU-kaart):	Ondersteuning CPU-kaart lezen en schrijven, met het gebruik van PSAM
Actief 2,45 g (aangepast):	Afstand 200 m, tags van 200 stuks kunnen allemaal tegelijk worden gelezen

UHF RFID Handheld Reader Gedetailleerde afbeeldingen:







Standard



Standard



Optional



Optional

Docking Station Charger for Machine & Battery



Optional: Pistol Grip / Long Distance UHF/Fingerprint

