

Speciaal ontwerp voor ruwe werkomgeving, de hoge temperatuur UHF anti-metaal RFID-tag aangebracht op metalen voorwerpen kan dragen op lange tijd hoge temperatuur 200 graden Celsius, zuurgraad / basiciteit en ultrasoon reiniging.

Met multi-installatie methode, klinknagel, schroef, plakband, lijm etc. installatie.

Betrouwbare prestaties, het kan hoge temperaturen, hoge temperaturen, zuurgraad en basiciteit, trillingen, ultrasone reiniging enz. Testen. De tags worden getest consistentie van de prestaties voor het verlaten van de fabriek, met inbegrip van de Europese tag-prestatiestandaardheidstest, schriftelijke EPC- en gebruikersveldtest. Om te bevestigen dat de uitgaande tag een uitstekende betrouwbaarheid en consistente prestaties heeft.

Product specificaties:

Productnaam:	hoge temperatuur uhf anti-metaal rfid-tag
Grootte:	46 * 31 * 7,5 (mm)
Diameter van de opening:	3.2mm
Materiaal:	Zwart grijs kunststof
Kleur:	Zwart grijs
Frequentie:	902-928 MHz / 865-868 MHz (aangepaste optie)
Protocol:	EPC Klasse 1 Gen2; ISO18000-6C
chip:	Alien H3 (NXP-chip optioneel)
Chipcapaciteit:	H3-chip met EPC 96-bits (480 bits beschikbaar), gebruikersgebied 512 bits
TID:	Unieke TID, kan niet worden gewijzigd
Werk modus:	Lezen en schrijven
Opslagtijd:	10 jaar
Gewicht:	21g
Werktemperatuur:	-25 °C ~ 95 °C
Bewaar temperatuur:	-45 °C ~ 200 °C
Piektemperatuur:	230 °C / uur
IP-niveau:	IP68
Certificaat:	Voldoen aan ROHS-norm
Werkplaats:	Metalen objecten oppervlak
Toepassing:	Beheer van metalen activa
Kenmerken:	bestand tegen hoge temperaturen
Installatie:	Keer terug, schroef, plakband, lijm etc.

Toepassing: auto productielijn management, productielijn hoge temperatuur metalen lade management, magazijn opslag goederen plank management, asset tracking, speciale voertuigen management etc.

