

De MIFARE DESFire serie omvat MIFARE DESFire EV1 en MIFARE DESFire EV2, ideaal voor oplossing ontwikkelaars en systeembeheerders om betrouwbare, interactieve en schaalbare contactloze smartcard-oplossingen te bouwen. Het is geschikt voor identificatie, toegangscontrole, integratie en micro-betaling, evenals meerdere toepassingen smartcard oplossingen op gebied van verkeer. MIFARE DESFire voldoet volledig aan de behoeften van hoge snelheid, hoge betrouwbaarheid van de gegevensoverdracht. Het heeft een flexibele geheugenstructuur. En kan communiceren met bestaande contactloos infrastructuur.

[MIFARE desfire kaart](#) kan niet alleen opslaan van informatie van de basisgegevens van gebruikersaccounts, maar ook dragen en voertuig beelden passeren. De Mifare desfire 4K contactloze IC card maakt het voertuig beeldinformatie vereisen geen netwerk van transmissie, rechtstreeks uitgevoerd door de IC card, de druk van het netwerk verminderen. Beeld van het voertuig en informatie overbrengen door IC card, en lossen het probleem van bedrog weg kosten van het veranderen van de kaart.

#### **Specificatie:**

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product:                 | MIFARE desfire kaart                                                                           |
| Materiaal:               | PVC, enz                                                                                       |
| Grootte:                 | 85.5 × 54 × 0.84 mm                                                                            |
| Chip:                    | MIFARE DESfire® EV1/EV2 2 K, 4 K, 8 K                                                          |
| Opslag:                  | 2K / 4K / 8K Byte                                                                              |
| Lees en schrijf afstand: | 2.5—10 CM                                                                                      |
| Bedrijfstemperatuur:     | -20°C-55°C                                                                                     |
| Frequentie:              | 13.56 MHZ                                                                                      |
| Protocol:                | ISO 14443A                                                                                     |
| Toepassing:              | ter gelegenheid van hoge beveiligingsbehoeften, intelligente gebouw toegang tot systemen, enz. |
| Minimale afname:         | 500 stuks.                                                                                     |
| Voorbeeld:               | <a href="#">Gratis monsters</a> kan naar u worden verzonden voor het testen.                   |