

CJ2502A desktop UHF RFID-kaartlezer met kleine vorm, gemakkelijk mee te nemen, geschikt voor assemblagelijnen locatiemanagement, toegangscontrole, boeken, documentbeheer, elektronische tag lezen en schrijven, evenals de achtergrond, autorisatie, opmaak, zoals bediening, kan worden gelezen en schrijven kaart, autorisatie, opmaak, enz.

Voorzien zijn van:

Ondersteuning ISO18000-6C protocol;

RJ-45 / USB 2.0 Ondersteuning voor meerdere communicatie-interfaces;

Product specificaties:

Fysieke parameter	
Grootte	160mm x 110mm x 35mm
Gewicht	350g
Inblikken van materiaal	buikspieren
macht	DC5V / 4A
Bedrijfskracht	1W
UHF RFID	
Protocol	ISO18000-6C
Frequentie	GB: 920 ~ 925MHz
Uitgangsvermogen	21dBm ~ 28dBm (software kan instelbaar zijn)
Vermogensregeling	1 dB
Externe interface	RJ-45, USB2.0
Operating-modus	Vaste frequentie- of frequentiehoppende modus
RJ-45 communicatiesnelheid	10M / 100M zelfaanpassing
Leessnelheid	> 100 keer / s
EENnTENNA	Interne antenne
Rgrote afstand	0 ~ 10cm (afhankelijk van de prestaties van het label en de werkomgeving van het label)
Geschreven afstand	0 ~ 5 cm (volgens de labelprestaties en de labelwerkomgeving)
Werkomgeving	
Werktemperatuur	-20 ~ + 55 ° C
Spiektemperatuur	-40 ~ + 85 ° C
Vochtigheid	10% ~ 95% RH

Typische applicatie:

Assemblagelijnen management

Tag lezen / schrijven, autorisatie, formatteren en normale werking

Elektronische tickets, kaartbewakingsapparatuur en personeel

Beheer van activa en activa

