

Contacte inteligente ISO7816 leitor de cartão

7 m metros (L) x 1 m metros (H) USB 2 de alta velocidade Tagaband em 5000 Corrente Europeia, com o elemento de temperatura e frequência MHz Operar a

• EN 695 / IEC 695 • EMV 2Nive11 • PCC / SCC • CID • CE • FCC • V • U • L • B • T • R • V • O • B • L • E • A • R • C • H • D • I • V • I • S • P • E • E • D • M • I • C • R • O • S • O • F • T • W • H • Q • L • : • 2 • 2 • 3 • X • P • V • i • s • t • a • 2 • 8 • 2 • 8 • R • 2 • 7

.
W
i
n
9
8
.
W
i
n
M
E
.
W
i
n
2
.
W
i
n
X
P
.
W
i
n
V
i
s
t
a
.
W
i
n
7
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
3
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
.
W
i
n
D
M
P
k
6
4
.
W
i
n
V
e
n
b
@
P
6
4
a
W
i
n
o
d
o
W
s
7
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
3
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
x
6
4
.
W
i
n
S
e
r
v
e
r
2
8
R
2
x
6
4
.
M
a
c
.
L
i
n
u
x

Aplicações típicas:

- Home Banking e Home Shopping
- Comércio Eletrônico
- Checking the balance of account of re-loading an electronic purses
- controle de acesso à rede
- S / W bloqueio
- Assinatura digital
- Lealdade e promoções
- Valor armazenado
- Identificação
- Ticketing
- Estacionamento e pedágio coleção

