

O leitor RFID RDM530 suporta cartões padrão ISO14443A/B, ISO15693, ISO18092. Ele se conecta à máquina e ao dispositivo do PC através de interface RS232, USB, TCP/IP ou WIFI sem fio. Kit de desenvolvimento de software gratuito será fornecido para segunda integração. A série de leitores RDM530 é um dispositivo de processamento front-end necessário para o desenvolvimento de cartões sem contato produtos de aplicativos relacionados e integração de sistemas. É amplamente utilizado nas áreas de sistemas de gerenciamento de cartões inteligentes.

produtos Especificações:

Tipo de Produto	Leitor RFID HF 13,56 MHz
Material	abdômen
Tamanho	100mm*100mm*27mm
Frequência	13,56 MHz
Protocolo	ISO/IEC14443A, ISO/IEC14443B, ISO/IEC15693
Cartão de suporte	Mifare S50/S70/Ultralight, Mifare desfire, I-code 2, TI RFID Tag-it HF-I, etc.
Faixa de leitura	>5CM□Depends on the label size□
Interface de comunicação	RS232, USB-UART/USB-HID
Consumo de energia	CC 5V(±5%)
Acessórios	Cabo USB (RS232), disco (SDK, demonstração, manual do usuário)
Formulários	Governo eletrônico, banco e pagamento, medicina eletrônica, segurança cibernética, controle de acesso, carteira e pontos de bônus, transporte público, etc.
Detalhes da embalagem	O leitor é protegido por saco plástico em caixa de papelão, 1 peça por caixa, tamanho da caixa: 17*12*6cm
Tempo de espera	Enviado em 5 dias após o pagamento

produtos Imagem:



Small size,
Easy to operate

Protected by plastic bag
into carton box

