Recursos da etiqueta NFC Epoxy:

1.Material diferente para opções: papel revestido, PVC, PET, PVC rígido, epóxi
2. Impressão em cores personalizada
3. Design e cor personalizados
4.Pode ser usado em diferentes condições

Especificações da etiqueta epóxi NFC:

Material:	Papel revestido/PVC/PET/PVC rígido/epóxi
Frequência:	13,56 MHz
Lasca:	Protocolo ISO 14443A NTAG® 213 (144 bytes) .
Dimensão:	Diâmetro 15/20/25/30/35/50mm Retangular 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm Ou formato e tamanho personalizados.
Impressão:	Impressão em cores como design
Recurso:	As etiquetas com camada anti-metal permitem que ele funcione em metal e no telefone. Pode ser colocado em qualquer superfície. Esse inclui laptops, carros, mesas de restaurante, ambientes de escritório, etc.
Artesanato disponível:	-Impressão de logotipo; -Impressão de número de série, código de barras, código QR ou número UID; -Codificação/Programável

Técnica Opcional:	-Opção de função especial Camada anti-metálica para uso ambiental de metal; -Logotipos personalizados/impressão de obras de arte/gravação a laser; -Impressão de números UID Impressão de pontos a jato; -URL, texto, número etc; -Codificação/bloqueio para somente leitura. -Planilha em Excel
Amostras:	Amostras grátis em estoque estão disponíveis mediante solicitação

Detalhes de embalagem

---

100 peças por saco OPP, 500 peças por caixa
10 caixas por caixa



Imagens detalhadas

HELLO
HELLO
JAMBO
FLOOR
world is celebrating:

LOGO
LOGO

3M

Se você quiser saber mais ou personalizar produtos NFC Epoxy Tag, não hesite em nos contatar: info@nfctagfactory.com