pvc redonda tag de RFID moeda com adesivo 3M forte

1 especificação

Comumente usado chip:
NXP Ntag 213/216; Ultraleve; Ultraleve-C; NXP mifare 1K/4K
Especificações comuns:
35 * 35mm, 50 * 50mm, 85,5 * 54 mm, Dia.30mm, Dia.25mm
A marca da empresa:
CXJ

2 parâmetros técnicos

1 chip: NXP Mifare 1K, 4K;
Ntag213 (168 bytes total de memória com 144 bytes de memória de usuário),
Ntag216 (924 bytes total de memória com memória usuário 888 bytes)
2 frequência: 13,56 Mhz
Protocolo 3: ISO14443A
4 vezes de leitura/gravação: 10000 vezes
5 vida útil: 5 anos
6 Tamanho: 22mm, 25mm, 30mm, 22 * 22mm, 45 * 25mm, ou sob demanda
Espessura 7: 0.3 ~ 0.5 mm
8 material: PVC/PET
Antena 9: folha de Aluminiun
Distância de leitura 10 3 ~ 10cm (dependendo do leitor de cartão e antena)
11 temperatura de trabalho: -40° C ~ 65 ° C
12 temperatura de armazenamento: -25 ° C ~ 50 ° C
13 ofícios disponíveis: números de impressão e Laser logotipo, código de barras e Serial, etc
14 aplicação:
Pagamento Cashless / sem contacto
Controle de acesso de curto alcance
Inicialização de dispositivos móveis
Emissão de bilhetes do evento
Cartaz inteligente
VCard
Solicitação de chamada

Show de produto 3

Pacote 4

Packing Details