

CJ2709B UHF RFID-антенна — это высокопроизводительная UHF RFID-антенна с рабочей частотой ETST (865 ~ 868 МГц), с высоким коэффициентом усиления, низким КСВ и характеристиками круговой поляризации. Корпус из инженерного пластика обеспечивает прочную конструкцию, высокий класс IP и длительную стабильную работу. Он широко используется в управлении транспортными средствами, управлении хранением, управлении активами и других областях.

Функции:

Рабочая частота: 865~868 МГц

Поляризация: Круговая поляризация

Усиление: 9 дБи

Приложения:

Интеллектуальное управление транспортными средствами, такое как контроль доступа к транспортным средствам, непрерывная зарядка, таможенное оформление, парковка, автоматическое взвешивание и т. д.

Автоматизация производства, управление визуализацией;
логистическая отрасль, такая как управление контейнерами, управление поддонами и т. д.

Система контроля доступа;

Управление активами и т. д.

Параметры продукта:

Физические параметры	
Размер антенны	260мм×260мм×45мм
Размер упаковки	40,5 см×30,5 см×10,5 см
Вес антенны	Около 0,95 кг
Антенна Общий вес	Около 1,95 кг
Материал корпуса	АБС
Цвет	Белый
Диаметр полюса	Ф40 мм~80 мм
Максимальная устойчивость к силе ветра	60 м/с
Рабочая Температура	-40~70°C
Электрические индикаторы	
Рабочая частота	865~868МГц
Прирост	9 дБи
Ширина луча	Горизонт: 70°, Вер: 70°
Тип поляризации	Круговая поляризация
Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН)	≤1,4
Соотношение передней и задней части	≥20
Импеданс	50 Ом
Максимальная выходная мощность	50 Вт

Тип разъема	H
-------------	---

Detail image

01 Spare parts: 1pc antenna, 1set mounting bracket, 1pc cable



mounting bracket

cable

02

Package Size: 40.5cm×30.5cm×10.5cm
Weight: 1.95kg

