

Спецификация продукта



материал:	Эпоксидное покрытие, ПВХ, клей
размер:	30 мм или 35 мм в диаметре, 40 * 25 мм или по мере необходимости
протокол:	ISO 14443A
Чип и память:	Mifare Ultralight-64Bytes, Mifare S50, Совместимый Mifare 1k-1K байт, Mifare Ntag203-168Byte
частота:	13,56 МГц
Диапазон чтения:	Максимум 10 см (в зависимости от кардридера и антенны)
Скорость передачи даты:	106 кбит / сек
Выносливость чтения / записи:	100000 раз

рабочая обстановка

Нормальная работа: -25 ~ 50 градусов

Влажность хранения: 20% -90%

Рабочая температура: -40 ~ 65 градусов

подробное изображение





Ремесло

Четырехцветная офсетная печать, термический номер, цифровой номер, перфорация, УФ-покрытие, эпоксидное покрытие и т. Д.

У нас есть много существующих форм и форм для высечки меток NFC / эпоксидных меток. Если это соответствует вашим потребностям, вы можете сэкономить на затратах на пресс-форму. Мы также можем изготовить новые формы в соответствии с вашими требованиями.



25mm dia, 30mm dia, 35mm dia, etc



25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, etc



40*28mm



80*45mm



35*34mm

Если вы хотите узнать больше или настроить продукты NFC Epoxy Tag, свяжитесь с нами: info@nfctagfactory.com