Маркеры метро RFID представляют собой уникальный упаковочный продукт, предназначенный для однонаправленного билета системы дорожек. Жесткая пластмассовая оболочка обеспечивает большую стабильность и может быть перезапущена несколько раз.

Маркер метро в метро RFID-это ультразвуковой встраивание в дом AБC/PPS, устойчивость к воде и жесткое сопротивление. Рабочая температура- $40K \sim + 70K$. Маркеры могут быть установлены на поддоне, картонных коробках, машинах и т. д. для исправления. Параметры размеров Ø30/40/50 мм с различной толщиной и различными формами отверстия. Можно также выбрать цвета, которые вы предпочитаете: черный/белый/желтый.





Спецификация продукции:

Чип:	Мифаре С50/ф08, мифаре ултралигхт
Размер:	Ф25/мм (± 0, 2 мм)
Толщин:	2/мм (± 0, 2 мм)

Материала:	АБС
Протокола:	ISO/IEC 14443 a
Частот:	13,56 МГц
Передача данных:	106 KБ/с
Время чтения/записи:	< 200
Время чтения и записи:	100 000 раз
Время хранения данных:	10/50 лет
Рабочая температура:	-40 °c + 70 °c
Рабочее расстояние:	6км (зависит от антенны)
Цвет:	настроен
Печати:	Шелковый экран
Упаковки:	500 элемент/коробка
Вариант приложения:	Метро Гуанчжоу, иранский автобус.