

Продукт	Чип-карт
Материал	ПВХ, ПЭТ, ПЭТГ
Размер	CR80 86 * 54 мм, или заказной
Толщина	0.84mm
Чип	SLE5542, SLE5528, FM4442, FM4428, AT24C02, AT88SC, и т.д.
Опции	Шелкография Полноцветная офсетная печать на обеих сторонах Магнитная полоса: 300ое, 2750ое, 4000ое Печать штрих-кодов: струя точка печать / термопечать передачи Панель подписи Кодирование Enbossed число

Типы и характеристики:

Infineon	SLE5542 (4442)	256 байт	Память с логической шифрования
	SLE5528 (4428)	1k байт	Память с логической шифрования
Шанхай Фудань	FM4442 (SLE4442)	(Совместимый) 256 байт	Память
	FM4428 (SLE4428)	(Совместимый) 1k байт	Память
ISSI	ISSI88SC1604	16K бит	логично карты шифрования
	ISSI24C16	2048 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	ISSI24C01	128 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	ISSI24C64	819 байт	без шифрования карт, может читать и писать
Atmel	AT24C01A	128 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	AT24C04	512 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	AT24C16	2048 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	AT24C64	8192 байт	без шифрования карт, может читать и писать
	AT88SC102	1024 бит	логично карты шифрования
	AT88SC1604	16K	-
	AT88SC1608	16K бит или 2 Кбайт	-