

SLE4428 Связаться IC карты особенность	<ul style="list-style-type: none"> - SLE5542 Интеллектуальный 256-байт EEPROM - SLE5528 Интеллектуальный 1К-Байт EEPROM - SLE4428 Интеллектуальный 1К-Байт EEPROM - Функция защиты от записи на уникальный производитель кода идентификации приложения. - Программируемый код безопасности - EEPROM Выносливость минимальные 100000 циклов стирания / записи - Минимум 10 лет срока хранения данных - Конфигурация контактов и последовательный интерфейс в соответствии с ISO стандарта 7816
SLE4428 Связаться IC карты Особенность	<ul style="list-style-type: none"> - Размеры: CR80 85.60 x 53.98mm - Толщина: 0.84mm - Материал: ПВХ, ПЭТ - Поверхность карточки: матовая / глянцевая отделка - Корпус: Ламинирование - Рабочая температура: от -25 до +60 ° C - Температура хранения: от -40 до +70 ° C
Печать Вариант	<ul style="list-style-type: none"> - Полноцветная офсетная печать - Шелкография - Silver / Gold шелкография фон
Дополнительные ремесла	<ul style="list-style-type: none"> - Вариант магнитной нашивки: 300оe, 2750оe, 4000оe - Нумерация - Печать штрих-кодов - Панель подписи
Применение	<ul style="list-style-type: none"> - Отель ключ-карта, управления пользователями