| | |
|---|---|
| SLE4428 Связаться IC карты особенность | - SLE5542 Интеллектуальный 256-байт EEPROM<br>- SLE5528 Интеллектуальный 1K-Байт EEPROM<br>- SLE4428 Интеллектуальный 1K-Байт EEPROM<br>- Функция защиты от записи на уникальный производитель кода идентификации приложения.<br>- Программируемый код безопасности<br>- EEPROM Выносливость минимальные 100000 циклов стирания / записи<br>- Минимум 10 лет срока хранения данных<br>- Конфигурация контактов и последовательный интерфейс в соответствии с ISO стандарта 7816 |
| SLE4428 Связаться IC карты Особенность | - Размеры: CR80 85.60 x 53.98mm<br>- Толщина: 0.84mm<br>- Материал: ПВХ, ПЭТ<br>- Поверхность карточки: матовая / глянцевая отделка<br>- Корпус: Ламинирование<br>- Рабочая температура: от -25 до +60 ° C<br>- Температура хранения: от -40 до +70 ° C |
| Печать Вариант | - Полноцветная офсетная печать<br>- Шелкография<br>- Silver / Gold шелкография фон |
| Дополнительные ремесла | - Вариант магнитной нашивки: 300oe, 2750oe, 4000oe<br>- Нумерация<br>- Печать штрих-кодов<br>- Панель подписи |
| Применение | - Отель ключ-карта, управления пользователями |