

CJ2502A Настольный UHF RFID считыватель карт с небольшой формой, удобный для переноски, подходит для управления местоположением на конвейере, входной охраны, книг, управления документами, электронной бирки чтение и запись, а также фон, авторизация, форматирование, например операции, могут быть считаны и записаны карты, авторизация, форматирование и т. д.

Особенность:

Поддержка протокола ISO18000-6C;

RJ-45 / USB 2.0 Поддержка нескольких интерфейсов связи;

Характеристики продукта:

Физический параметр	
Размер	160мм × 110мм × 35мм
Вес	350г
Консервный материал	ABS
Мощность	DC5V / 4A
Рабочая мощность	1W
UHF RFID	
протокол	ISO18000-6C
частота	ГБ: 920 ~ 925 МГц
Выходная мощность	21 дБм ~ 28 дБм (программное обеспечение может регулироваться)
Регулирование мощности	1дБ
Внешний интерфейс	RJ-45, USB2.0
Орежим пиринга	Фиксированная частота или режим скачкообразной перестройки частоты
Скорость связи RJ-45	10M / 100M самоадаптация
Скорость чтения	> 100 раз / с
ntenna	Внутренняя антенна
руходящее расстояние	0 ~ 10 см (в соответствии с характеристиками этикетки и рабочей средой этикетки)
Письменное расстояние	0 ~ 5 см (в соответствии с характеристиками этикетки и рабочей средой этикетки)
Рабочая среда	
Рабочая температура	-20 ~ + 55 ° C
Стемпература	-40 ~ + 85 ° C
влажность	10% ~ 95% относительной влажности

Типичное применение:

Управление сборочной линии

Пометить чтение / запись, авторизацию, форматирование и нормальную работу

Электронные билеты, входная карта охранной машины и персонала

Управление активами и активами

